



### Ausstattung mit folgendem PE-Rohr:

- max. 420 m PE-Spezialrohr Ø 120 x 11-9,0 mm

### Einsatzbereiche

in Landwirtschaft – Forstwirtschaft – Industrie

- Landwirtschaftliche Flächen bis ca. 50 ha
- Gemüsebau
- Sonderkulturen
- Umweltschutz (Staubbindung etc.)
- Abwassererregung

Abmessungen	Parameter	Einheit	Wert
	Länge <sup>1)</sup>	mm	5.800
Breite <sup>2)</sup>	mm	2.700 (3.000)	
Höhe	mm	3.780	
Spurweite	mm	1.500 / 1.800 / 2.000	
Leergewicht <sup>1), 3)</sup>	kg	2.800	
Bodenfreiheit	mm	485	
Bereifung		260/70-15.3 AW, 14PR	

<sup>1)</sup> Ohne Regnerwagen, <sup>2)</sup> Abhängig von der Ausstattung der Maschine, <sup>3)</sup> Ohne PE-Rohr

Gewicht	Parameter	Einheit	Wert	
	PE-Rohr Ø 120 mm x 420 m	kg	ohne Wasser	1.357
kg		mit Wasser	4.745	

Regner	Parameter	Einheit	TWIN 140 ULTRA				
	Düsendurchmesser	mm	18	20	22	24	26
Düsendruck	bar	3,0					
Wasserverbrauch	m³/h	21,4	26,5	31,9	38,0	44,9	
Wurfweite (WW)	m	37,6	39,7	40,8	41,8	42,1	
nutzbare Beregnungsbreite <sup>4)</sup>	m	63,9	67,5	69,4	71,1	71,6	
Düsendruck	bar	4,0					
Wasserverbrauch	m³/h	24,7	30,7	36,9	43,9	51,8	
Wurfweite (WW)	m	37,7	41,8	43,8	45,7	47,8	
nutzbare Beregnungsbreite <sup>4)</sup>	m	67,5	71,0	74,5	77,7	81,2	
Düsendruck	bar	5,0					
Wasserverbrauch	m³/h	27,6	34,3	41,2	49,1	58,0	
Wurfweite (WW)	m	42,6	45,1	47,3	49,5	52,1	
nutzbare Beregnungsbreite <sup>4)</sup>	m	72,4	76,7	80,4	84,2	88,6	

<sup>4)</sup> Nutzbare Beregnungsbreite = 2xWW-15% für Überlappung und Verwehung

### Serienausstattung

- Fahrwerk mit Tandem-Pendelachse
- 3 Spurweiten einstellbar: 1.500, 1.800 und 2.000 mm
- Kombinierte Ackerschienen- und Zugmaulanhängung
- Viergang-Spezialgetriebe mit einstellbarer Bandbremse
- Maschinenschutz-Vollverkleidung
- Zapfwellen-Schnellaufzug
- Hydraulische Stützfüße hinten
- Rücklauf Sperre an der Trommel
- Mechanische Sicherheitsabschaltung gegen Wickelfehler
- Vollverzinkter, beidseitiger Wassereinlass (abhängig von der Wahl der Abschaltung)
- Niederdruck- und Totalabschaltung
- Elektronische Einzugsregelung mit Ritzelsensor
- 3-Rad-Regnerwagen, mit automatischer Anhebung am Beregnungsende
- Großflächenregner Komet TWIN 140 ULTRA

### Sonderausstattung

- Druckluftbremsanlage inkl. Betriebserlaubnis gem. StVZO
- Arretierbarer Drehkranz
- Hydraulischer Antrieb für Drehkranz
- Hydraulischer Stützfuß vorne
- Rohrführgabel (mechanisch oder vollhydraulisch)
- Beleuchtungseinrichtung
- Solarpaneel zur Aufladung der Batterie
- Zusatzregner für den Nahbereich (angesteuert über die elektronische Einzugsregelung)
- GSM-Steuerung
- Wasserzähler DN 80 ungeeicht oder geeicht (auf Anfrage)
- Zuleitungsschlauch DN 90, 8 m, 89 M/V
- Ableitungsschlauch DN 90, 5 m, 89 M
- Pendelarretierung der Tandemachse
- Zuleitungsschlauchhaspel für 12 m Flachschauch DN 90
- Breitreifen 340 / 55-16
- Großflächenregner nach Wahl
- Diverse, anwendungsbezogene Regnerwagen

### Funktionsprinzip

In der Entwicklung der Beregnungsmaschinen hat HÜDIG Maßstäbe gesetzt. Seit nunmehr über 100 Jahren werden Erfahrungen aus der landwirtschaftlichen Beregnung für die Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte genutzt. Mit Hilfe einer wartungsarmen, geflanschten Getriebe-Turbineneinheit und einem an der Trommel verschraubten Antriebszahnkranz wird das PE-Rohr auch unter höchsten Belastungen sicher eingezogen. Die Einzugs geschwindigkeit wird hierbei mit der elektronischen Einzugsregelung HÜDIG-Control sowie eines am Getriebe geschützt angebrachten Ritzelsensor geregelt und überwacht.

### Ausstattung



#### Zentrale Steuereinheit

In der Bedienungszentrale sind alle wesentlichen Steuerelemente, die elektronische Einzugsregelung HÜDIG-Control sowie die Antriebseinheit hinter einer abschließbaren, großen Haube zusammengefasst. Die einzelnen Elemente sind übersichtlich und frei zugänglich positioniert.

Bei der Antriebseinheit handelt es sich um eine Freistromturbine mit einem direkt adaptierten Getriebe. Diese Kombination zeichnet sich durch einen guten Wirkungsgrad aus. Insgesamt überzeugt diese Anordnung durch einen guten Bedienungskomfort und durch ein hohes Maß an Wartungsfreundlichkeit.

Die elektronische Einzugsregelung HC 2.009 sorgt für eine gleichmäßige Beregnungsintensität. Eine den Bedingungen entsprechende Vor- bzw. Nachberegnung ist intuitiv von 1 – max. 250 Minuten frei einstellbar. In Abhängigkeit von den Wasserbereitstellungsverhältnissen sind Einzugsgeschwindigkeiten von 5 – 200 m/h möglich. Weiterhin können viele Zusatzoptionen (z.B. Nahbereichsregner usw.) bzw. diverse Einzugsparameter (z.B. Start- / Stoppzeit) mit Hilfe der HÜDIG-Control angesteuert werden.



#### Tandem-Pendelachse

Der Iromat II ist serienmäßig mit einer schwingenden Tandem-Pendelachse ausgestattet. Durch die Tandemachse werden Fahrbahn- und Geländeunebenheiten komfortabel aufgenommen und insgesamt die Fahrsicherheit signifikant erhöht. Eine Druckluftbremsanlage inkl. der EU-Typgenehmigung nach VO (EU) 167/2013 garantiert eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr im europäischen Markt.

Die mit einer Norm-Zugöse ausgeführte Hüdig-Kupplungskombination gestattet einerseits einen komfortablen Straßentransport im Zugmaul und andererseits ein schnelles Umstellen der Maschine auf dem Acker mit der Ackerschiene.

Optional zur Serienbereifung der Größe 260 / 70 - 15.3 sind Breitreifen der Größe 340 / 55-16 lieferbar.



#### Automatische Regnerwagenaufnahme

Am Ende des Beregnungszyklus sattelt der Regnerwagen selbstständig automatisch auf (die Energie wird hierbei dem zur Beregnung erforderlichen Wasservolumenstrom entnommen). Die hinteren Stützfüße werden nach Beendigung der Beregnung manuell über die Ölhydraulik eingefahren. Durch diesen Komfort werden die Aufstellzeiten auf das Notwendigste reduziert.



#### Trommelerhöhung

Durch die Montage von Trommelvergrößerungsringen aus Kunststoff, sowie Hochsetzen der Trommel kann die Trommelkapazität beim Iromat 2 erweitert werden. Mit diesen erwähnten Umbaumaßnahmen kann sowohl der Standard-Iromat 2 als auch der Iromat 2 FLAT für die Aufnahme von PE-Rohr der Größe Ø 120 mm - 420 m umfunktioniert werden.



#### Regnerwagen

Der von HÜDIG entwickelte 3-Rad-Regnerwagen besitzt eine außerordentliche Spurtreue auch in nicht ebenem Gelände. Durch einen robusten und verschleißfreien Niveaueausgleich wird das sogenannte Eintauchen des Großflächenregners am Ende des Beregnungsvorgangs verhindert.

Zum spurtreuen Ausziehen des Schlauches in der Schlepperspur mit einer schmalen Ackerschiene steht eine komfortable, mittige Zugvorrichtung zur Verfügung.

Bei hochwachsenden Kulturen, z.B. Mais, kann optional ein Mais-Regnerwagen verwendet werden.

Für besonders hohe Beanspruchungen ist zusätzlich die Verwendung eines 5-Rad-Regnerwagens mit integrierter Tandem-Schwingachse möglich.