

Издание 08/17	Спецификация	
HÜDIG whisper		HÜDIG®
Звукоизоляционный кожух для электровакуумных агрегатов HC 488		www.huedig.de



Область применения:

Кожух предназначен для понижения звуковой эмиссии агрегатов, при работе, например, в черте города.

Функциональный принцип и устройство:

Звук изолированный кожух предназначен для полного укрытия и изолирования электро-вакуумных агрегатов серии HC 468. Несущая рама изготовлена из огнеоцинкованной стали с возможностью штабелирования агрегатов высотой до трёх с целью экономии складской площади при их хранении. В нижней части несущей рамы предусмотрены окна для вилок погрузчика, на крыше – расположенная центрально проушина для крюка крана. За счет кожуха эмиссия звука понижается до 73 dB. Расчётные показатели звукового воздействия составляют 46 dB(A) на удалении 7м и 44 dB(A) на удалении 10 м.

HC488 whisper

Техническое обслуживание агрегата и его компонентов полностью обеспечено и при укрытии агрегата в звукоизоляционный кожух. Это достигается за счет больших и широко распахиваемых дверей с замком.



Тип агрегата	Транспортировка	
	Габариты	Вес ⁽¹⁾
	Д x Ш x В	М
	ММ	КГ
HC 488/15	2000 x 1800 x 1624	1380
HC 488/25		1400
HC 488/35		1395

(1) Примечание: указаны веса с учетом электровакуумного агрегата

Примечание: мы оставляем за собой право на технические изменения!

HÜDIG – Ihr Partner, der für Sie durchs Wasser geht



Absenk- und Beregnungsanlagen
 Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle
 Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18
 e-mail: Info@huedig.de

